

<b>TYP</b>	<b>RAPTOR RP500 LED</b>	<b>RAPTOR RP1000 LED</b>	<b>RAPTOR RP1500 LED</b>	<b>RAPTOR RP1000 LED 24V</b>
Indgangsspænding	100 - 240 V AC	100 - 240 V AC	100 - 240 V AC	20-32 V AC
Effekt	60 W	160 W	185 W	150 W
Lysgiver	1 x Xpect LED Modul	2 x Xpect LED Modul	3 x Xpect LED Modul	2 x Xpect LED Modul
Lysstrøm (REAL Lumen) *)	6.300 lm	14.500 lm	18.500 lm	13.000 lm
Farvetemperatur ca.	5000 °K	5000 °K	5000 °K	5000 °K
CRI	>80	>70	>70	>70
Levetid ca.	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Temperatur/omgivelser	-40 °C til +50 °C	-40 °C til +50 °C	-40 °C til +50 °C	-20 °C til +50 °C
Dimensioner (LxBxH) ca.	340x272x130 mm	340x272x130 mm	340x272x130 mm	340x272x130 mm
Vægt ca.	5,0 kg (med kabel)	5,95 kg (med kabel)	7,05 kg (med kabel)	5,95 kg (med kabel)
Beskyttelsesniveau	IP65	IP65	IP65	IP65
<b>Art.-Nr.:</b>	<b>1410000828</b>	<b>1410000827</b>	<b>1410000825</b>	<b>1410000850</b>

\*) Lumen = Lm / "REAL" Lumen skal opfattes som den reelt målte lysmængde.

TYP	RAPTOR RP1000 LED FIRE	RAPTOR RP2000 LED	RAPTOR RP2000 LED FIRE	RAPTOR RP 3000 LED
Indgangsspænding	100 - 240 V AC	100 - 240 V AC	100 - 240 V AC	100 - 240 V AC
Effekt	160 W	130 W	130 W	195 W
Lysgiver	2 x Xpect LED Modul	2 x Xpect LED Modul	2 x Xpect LED Modul	3 x Xpect LED Modul
Lysstrøm (REAL Lumen) *)	14.500 lm	23.500 lm	23.500 lm	34.500 lm
Farvetemperatur ca.	5000 °K	5000 °K	5000 °K	5000 °K
CRI	>70	>70	>70	>70
Levetid ca.	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Temperatur/omgivelser	-40 °C til +50 °C	-40 °C til +50 °C	-40 °C til +50 °C	-40 °C til +50 °C
Dimensioner (LxBxH) ca.	340 x 272 x 155 mm	340 x 272 x 130 mm	340 x 272 x 155 mm	340 x 272 x 130 mm
Vægt ca.	6,25 kg (med kabel)	5,95 kg (med kabel)	6,25 kg (med kabel)	7,05 kg (med kabel)
Beskyttelsesniveau	IP65	IP65	IP65	IP65
Integreret Kabelopvikling	Ja	-	Ja	-
<b>Art.-Nr.:</b>	<b>1410000861</b>	<b>1410000862</b>	<b>1410000863</b>	<b>1410000864</b>

\*) Lumen = Lm / "REAL" Lumen skal opfattes som den reelt målte lysmængde.