

EMNE	HI-LINE LED 120 W	HI-LINE LED 150 W	HI-LINE LED 200 W
Indgangsspænding	100-240 V AC 50/60 Hz	100-240 V AC 50/60 Hz	100-240 V AC 50/60 Hz
<b>Effekt ca.</b>	<b>120 W</b>	<b>150 W</b>	<b>200 W</b>
Lysgiver	SMD LED	SMD LED	SAM 5630
Lysdæmper	1-10 V	1-10 V	1-10 V
<b>Lysstrøm</b>	<b>11.500 lm</b>	<b>14.000 lm</b>	<b>19.000 lm</b>
Lysfarve ca.	5000 °K	5000 °K	5000 °K
CRI	> 80	> 80	> 80
Levetid ca.	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Lampehus	Aluminium   mælkefarvet låg	Aluminium   mælkefarvet låg	Aluminium   mælkefarvet låg
Temperatur/omgivelser	-40 °C til +50 °C	-40 °C til +50 °C	-40 °C til +50 °C
Dimensioner (LxBxH) ca.	900 x 150 x 67 mm	1200 x 150 x 67 mm	1500 x 150 x 67 mm
Vægt ca.	6 kg	8 kg	9 kg
<b>Art.-Nr.</b>	<b>1410000829</b>	<b>1410000830</b>	<b>1410000831</b>

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.